

G 7710 SCi AutoDos

Vestavná myčka nádobí

s automatickým dávkováním AutoDos s integrovaným zásobníkem na PowerDisk



- Inovativní design a max. komfort – příborová zásuvka 3D-MultiFlex
- nejsnadnější možná komunikace s přístrojem – Miele@home
- extrémně nízká hluchnost pouze ?? dB(A)
- Perfektní osvětlení ke snadnému vkládání – BrilliantLight
- Flexibilita a bezpečné umístění – košové uspořádání MaxiComfort



EAN: 4002516745235 / Číslo materiálu: 12440400 / Číslo starého materiálu: 21771054OE1

Konstrukce	
Vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Obsidian černá
Provedení ovládacího panelu	šikmé ovládací panely
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
Komfort	
Propojení s Miele@home	•
Automatické dávkování s PowerDiskem	•
Snadné zavírání dveří	ComfortClose
BrilliantLight	•
Indikace zbyvajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej
Výběr jazyka displeje	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů v kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,29
Délka programu ECO v minutách	230
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	41
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
PowerWash	•
Jemný	•
Hygiena	•

G 7710 SCi AutoDos

Vestavná myčka nádobí

s automatickým dávkováním AutoDos s integrovaným zásobníkem na PowerDisk



EAN: 4002516745235 / Číslo materiálu: 12440400 / Číslo starého materiálu: 21771054OE1

Solární úsporný	•
Pasta/Paella	•
Bez horního koše 65 °C	•
Péče o přístroje	•
Možnosti mytí	
AutoDos	•
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Držák na sklenice FlexCare	2
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	MaxiComfort
Počet jídelních souprav	14
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	570
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	48,2
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	3,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	8,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	17,0
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Dodávané příslušenství	